



20-3-12

60% Polymer-coated urea , 15% EcoMax

250 SGN

Guaranteed Minimum Analysis

MACRONUTRIENTS

Total Nitrogen (N).....20.00%
75% (15 out of 20) Polymer-coated Urea
Registration # 2017132F Fertilizers Act
Available Phosphoric acid (P₂O₅).....3.00%
Soluble Potash (K₂O).....12.00%

MICRONUTRIENTS

Analyse Minimale Garantie

MACRONUTRIENTS

Azote total (N).....20,00%
75% (15 hors de 20) uree enduit de polymere
Numéro d'enregistrement # 2017132F Loi sur les engrais
acide phosphorique (P₂O₅).....0,00%
Potasse soluble (K₂O).....20,00%

MICRONUTRIENTS

Product derived from: Urea, Polymer Coated Urea, Calcium Carbonate, Monoammonium Phosphate, Muriate of Potash, Composted plant material.
Active ingredients derived from registered and exempt materials.

Directions for Use

Apply 4.0 bags per acre (4,047 m²) to obtain 1 lb. (0.45 kg) of nitrogen per 1,000 ft² (93 m²). Apply after the dew is gone from the turf. Additional seasonal applications should be completed based on a soil and/ or tissue analysis. To be used as part of a complete fertilization program, user should seek advice of an agronomist.

Produit dérivé de: Urée, urée enrobée de polymère, carbonate de calcium, phosphate monoammonique, muriate de potasse, Matière végétale compostée. Ingrédients actifs dérivés de matières enregistrées et exemptées.

Mode D'emploi

Applique 4.0 sacs par acre (4,047 m²) pour obtenir 1 lb. (0.45 kg) de azote par 1000 pi² (93 m²). Appliquer sur le gazon selon les besoins. A utiliser dans le cadre d'un programme complet de fertilisation. Ce produit doit être utilisé sur la base d'une analyse du sol et/ou des tissus.

Net Weight/ poids net
25 kg (55 lb)



Guaranteed by, manufactured for/ garantie par, fabriqué pour:
Target Specialty Products PO Box 278 Milton, ON Canada L9T 4N9

SUGGESTED SPREADER SETTINGS / RÉGLAGES SUGGÉRÉS POUR L'ÉPANDEUR:

These suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader prior to applying product. Ces suggestions de réglages de l'épandeur ne sont pas destinées à remplacer l'étalonnage. Veuillez calibrer votre épandeur avant d'appliquer le produit.

SPREADER épandeur	GROUND SPEED vitesse au sol	WIDTH OF COVERAGE largeur de la couverture	TOTAL PRODUCT/ produit total	
			LOW RATE faible taux 2.1 lbs/1,000 sq ft	MEDIUM RATE taux moyen 3.6 lbs/1,000 sq ft
AccuPro 2000	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	L	N
Earthway 2400	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	14	17
Lely Models WR, WFG, HR 1240 (PTO @ 450 rpm)	4.5 mph/ 7.2 km/h	30 ft/ 9.1 m	4 II	6 II
Lesco (letters)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	H	K
Lesco (numbers)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	16	22
Prizelawn CBR III	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	K	0
Prizelawn CBR II	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4 1/2	6
Scotts R8	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	L	N
Spyker	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4 1/2	5 1/4
Vicon (03 Series)	4.5 mph/ 7.2 km/h	24 ft/ 7 m	21	24



CI602395