



Gua

MACRONUTRIENTS

Total Nitrogen (N)	44.00%
100 % Polymer-coated Urea	
Registration # 2017132F Fertilizers Act	
Available Phosphoric acid (P ₂ O ₅)	0.00%
Soluble Potash (K ₂ O)	0.00%

MICRONUTRIENTS

Product derived from: Polymer Coated Urea (Castor Oil 0.9932%). Active ingredients derived from registered and exempt materials.

Directions for Use

Apply 2 bags per acre (4,047 m²) to obtain 1 lb. (0.45 kg) of nitrogen per 1,000 ft² (93 m²) or 4 bags per acre (4,047 m²) to obtain 2 lb. (0.9 kg) of nitrogen per 1,000 ft² (93 m²).
Apply to turf as needed. To be used as part of a complete fertilization program. This product should be used on the basis of a soil and/ or tissue analysis.

Net Weight
22.68 kg (50 lb)



6141040

Analyse Minimale Garantie

MACRONUTRIENTS

Azote total (N)	44,00%
100% L'urée enrobée de polymère	
Enregistrement # 2017132F Loi sur les engrais	
Disponible Acide phosphorique (P ₂ O ₅)	0,00%
Potasse soluble (K ₂ O)	0,00%

MICRONUTRIENTS

Produit dérivé de : Urée enrobée de polymère (Huile de ricin 0.9932%) Ingrédients actifs dérivés de matières enregistrées et exemptées.

Mode D'emploi

Appliquer 2 sacs par acre (4,047 m²) pour obtenir 1 lb. (0.45 kg) de azote par 1000 pi² (93 m²) ou appliquer 4 sacs par acre (4,047 m²) pour obtenir 2 lb. (0.9 kg) de azote par 1000 pi² (93 m²).
Appliquer sur le gazon selon les besoins. A utiliser dans le cadre d'un programme complet de fertilisation. Ce produit doit être utilisé sur la base d'une analyse du sol et/ou des tissus.



44-0-0
100% TPT 900
250 SGN

SUGGESTED SPREADER SETTINGS / RÉGLAGES SUGGÉRÉS POUR L'ÉPANDEUR:
These suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader prior to applying product. Ces suggestions de réglages de l'épandeur ne sont pas destinées à remplacer l'étalonnage. Veuillez calibrer votre épandeur avant d'appliquer le produit.

SPREADER épandeur	GROUND SPEED vitesse au sol	WIDTH OF COVERAGE largeur de la couverture	TOTAL PRODUCT/ produit total	
			LOW RATE faible taux 2.0 lbs/1,000 sq ft	MEDIUM RATE taux moyen 3.0 lbs/1,000 sq ft
AccuPro 2000	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	K	L
Earthway 2400	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	14	15
Lely Models WR, WFG, HR 1240 (PTO @ 450 rpm)	4.5 mph/ 7.2 km/h	30 ft/ 9.1 m	4 II	5 II
Lesco (letters)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	G	I
Lesco (numbers)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	15	17
Prizelawn CBR III	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	J	L
Prizelawn CBR II	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4	4 1/2
Scotts R8	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	K	L
Spyker	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4	4 1/2

CI601742