



15-5-30

TS Pro 50% PCU

250 SGN

Guaranteed Minimum Analysis

MACRONUTRIENTS

Total Nitrogen (N)15.00%
50% of total nitrogen (7.5 out of 15) Polymer-coated Urea
Registration # 2017132F Fertilizers Act
Available Phosphoric acid (P₂O₅).....5.00%
Soluble Potash (K₂O)30.00%

MICRONUTRIENTS

Calcium (Ca)1.4%

Product derived from: Urea, Monoammonium Phosphate, Sulphate of Potash, Muriate of Potash, Polymer coated urea and calcitic lime. Active ingredients derived from registered and exempt materials.

Directions for Use

Apply 2.6 bags per acre (4,047 m²) to obtain 1 lb. (0.45 kg) of potash per 1,000 ft² (93 m²). Apply after the dew is gone from the turf. Additional seasonal applications should be completed based on a soil and/ or tissue analysis. To be used as part of a complete fertilization program, user should seek advice of an agronomist.

Analyse Minimale Garantie

MACRONUTRIENTS

Azote total (N)15,00%
60% de l'azote total (12 sur 20) uree enduit de polymere
Numéro d'enregistrement # 2017132F Loi sur les engrais
acide phosphorique (P₂O₅).....5,00%
Potasse soluble (K₂O)30,00%

MICRONUTRIENTS

le Calcium (Ca)1.4%

Produit dérivé de : Urée, phosphate monoammonique, sulfate de potasse, muriate de potasse, urée enrobée de polymère et chaux calcitique. Matières actives dérivées de matières homologuées et exemptées..

Mode D'emploi

Appliquer 2.6 sacs par acre (4 ,047 m²) pour obtenir 1 lb (0,45 kg) potasse par 1 000 pi² (93 m²). Appliquer après que la rosée ait disparu du gazon. Des applications saisonnières supplémentaires doivent être effectuées en fonction d'une analyse du sol et/ou des tissus. Pour être utilisé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation, l'utilisateur doit demander l'avis d'un agronome.

SUGGESTED SPREADER SETTINGS / RÉGLAGES SUGGÉRÉS POUR L'ÉPANDEUR:

These suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader prior to applying product. Ces suggestions de réglages de l'épandeur ne sont pas destinées à remplacer l'étalonnage. Veuillez calibrer votre épandeur avant d'appliquer le produit.

SPREADER épandeur	GROUND SPEED vitesse au sol	WIDTH OF COVERAGE largeur de la couverture	SPREADER SETTINGS/ produit total	
			LOW RATE faible taux 2.1lbs/1,000 sq ft	MEDIUM RATE taux moyen 3.6 lbs/1,000 sq ft
AccuPro 2000	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	L	M
Earthway 2400	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	15	16
Lely Models WR, WFG, HR 1240 (PTO @ 450 rpm)	4.5 mph/ 7.2 km/h	30 ft/ 9.1 m	5 II	6 II
Lesco (letters)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	I	J
Lesco (numbers)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	17	21
Prizelawn CBR III	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	L	N
Prizelawn CBR II	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4 1/2	5 1/2
Scotts R8	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	L	M
Spyker	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4 1/2	4 3/4
Vicon (03 Series)	4.5 mph/ 7.2 km/h	24 ft/ 7m	22	23

Net Weight/ poids net
25 kg (55 lb)



CI600160



Guaranteed by, manufactured for/ garantie par, fabriqué pour:
Target Specialty Products PO Box 278 Milton, ON Canada L9T 4N9