



30-0-5
65% XCU®
150 SGN

Guaranteed Minimum Analysis

MACRONUTRIENTS

Total Nitrogen (N)30.00%
65% of total nitrogen (19.5 out of 30) Polymer Coated Sulfur coated urea
Phosphorus (P₂O₅)0.00%
Soluble Potash (K₂O)5.00%
5.00% Muriate of Potash

MICRONUTRIENTS

Sulfur (S)1.80%

Product derived from: Polymer Coated Sulphur Coated Urea, Urea, Calcium Carbonate, Sulphate of Potash. Active ingredients derived from registered and exempt materials.

Directions for Use

Apply 2.6 bags per acre (4,047 m²) to obtain 1 lb. (0.45 kg) of nitrogen per 1,000 sq ft. (93 m²). Apply to turf as required by both soil and tissue deficiencies. Apply after the dew is gone from the turf. Additional seasonal applications should be completed based on a soil and/ or tissue analysis. To be used as part of a complete fertilization program, user should seek advice of an agronomist.

Analyse Minimale Garantie

MACRONUTRIENTS

Azote total (N)30,00%
65% de l'azote total (19,5 sur 30) urée enrobée de polymère urée enrobée de soufre
Phosphore (P₂O₅)0,00%
Potasse soluble (K₂O)5,00%
5,00% Chlorure de potassium

MICRONUTRIENTS

Soufre (S)1,80%

Produit dérivé de : urée soufrée enrobée de polymère, urée, carbonate de calcium, sulfate de potasse. Ingrédients actifs dérivés de matières homologuées et exemptées.

Mode D'emploi

Appliquer 2,6 sacs par acre (4 047 m²) pour obtenir 1 lb (0,45 kg) d'azote par 1 000 pi² (93 m²). Appliquer sur le gazon en fonction des carences du sol et des tissus. Appliquer après que la rosée ait disparu du gazon. Des applications saisonnières supplémentaires doivent être effectuées en fonction d'une analyse du sol et/ou des tissus. Pour une utilisation dans le cadre d'un programme complet de fertilisation, l'utilisateur doit demander l'avis d'un agronome.

SUGGESTED SPREADER SETTINGS / RÉGLAGES SUGGÉRÉS POUR L'ÉPANDEUR:

These suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader prior to applying product. Ces suggestions de réglages de l'épandeur ne sont pas destinées à remplacer l'étalonnage. Veuillez calibrer votre épandeur avant d'appliquer le produit.

SPREADER épandeur	GROUND SPEED vitesse au sol	WIDTH OF COVERAGE largeur de la couverture	SPREADER SETTINGS/ produit total	
			LOW RATE faible taux 2 lbs/1,000 sq ft	MEDIUM RATE taux moyen 3lbs/1,000 sq ft
AccuPro 2000	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	I	J
Earthway 2400	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	12	14
Lely Models WR, WFG, HR 1240 (PTO @ 450 rpm)	4.5 mph/ 7.2 km/h	30 ft/ 9.1 m	3 II	4 II
Lesco (letters)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	D	H
Lesco (numbers)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	10	15
Prizelawn CBR III	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	E	J
Prizelawn CBR II	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	2 1/2	4
Scotts R8	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	I	K
Spyker	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	3	3 1/2
Vicon (03 Series)	4.5 mph/ 7.2 km/h	24 ft/ 7m	20	20

Net Weight/ poids net
25 kg (55 lb)



6149215



Guaranteed by, manufactured for/ garantie par, fabriqué pour:
Target Specialty Products PO Box 278 Milton, ON Canada L9T 4N9

CI601716