



25-4-10

TS Pro 80% XCU & 100% SOP

250 SGN

Guaranteed Minimum Analysis

MACRONUTRIENTS

Total Nitrogen (N)25.00%
80% of total nitrogen (20 out of 25) Polymer Coated Sulfur coated urea
Available Phosphoric acid (P₂O₅).....4.00%
Soluble Potash (K₂O)10.00%

MICRONUTRIENTS

Sulfur (S)10.20%

Product derived from: Urea, Calcium Carbonate, Polymer Coated Sulphur Coated Urea, Sulphate of Potash, Monoammonium Phosphate.
Active ingredients derived from registered and exempt materials.

Directions for Use

Apply 3.2 bags per acre (4,047 m²) to obtain 1 lb. (0.45 kg) of nitrogen per 1,000 ft² (93 m²). Apply after the dew is gone from the turf. Additional seasonal applications should be completed based on a soil and/ or tissue analysis. To be used as part of a complete fertilization program, user should seek advice of an agronomist.

Net Weight/ poids net
25 kg (55 lb)

 **CI601703**

Analyse Minimale Garantie

MACRONUTRIENTS

Azote total (N)25,00%
80% de l'azote total (20 sur 25) Polymer Coated Sulfur coated urea
acide phosphorique (P₂O₅).....4,00%
Potasse soluble (K₂O)10,00%

MICRONUTRIENTS

Soufre (S)10,20%

Produit dérivé de : urée, carbonate de calcium, urée soufrée enrobée de polymère, sulfate de potasse, phosphate monoammonique.
Ingrédients actifs dérivés de matières enregistrées et exemptées.

Mode D'emploi

Appliquer 3,2 sacs par acre (4 047 m²) pour obtenir 1 lb (0,45 kg) d'azote par 1 000 pi² (93 m²). Appliquer après que la rosée ait disparu du gazon. Des applications saisonnières supplémentaires doivent être effectuées en fonction d'une analyse du sol et/ou des tissus. Pour être utilisé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation, l'utilisateur doit demander l'avis d'un agronome.

SUGGESTED SPREADER SETTINGS / RÉGLAGES SUGGÉRÉS POUR L'ÉPANDEUR:

These suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader prior to applying product. Ces suggestions de réglages de l'épandeur ne sont pas destinées à remplacer l'étalonnage. Veuillez calibrer votre épandeur avant d'appliquer le produit.

SPREADER épandeur	GROUND SPEED vitesse au sol	WIDTH OF COVERAGE largeur de la couverture	SPREADER SETTINGS/ produit total	
			LOW RATE faible taux 2.5 lbs/1,000 sq ft	MEDIUM RATE taux moyen 4 lbs/1,000 sq ft
AccuPro 2000	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	K	M
Earthway 2400	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	14	16
Lely Models WR, WFG, HR 1240 (PTO @ 450 rpm)	4.5 mph/ 7.2 km/h	30 ft/ 9.1 m	4 II	6 II
Lesco (letters)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	G	J
Lesco (numbers)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	16	21
Prizelawn CBR III	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	K	N
Prizelawn CBR II	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4	5 1/2
Scotts R8	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	K	M
Spyker	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4	4 3/4
Vicon (03 Series)	4.5 mph/ 7.2 km/h	24 ft/ 7m	23	26



Guaranteed by, manufactured for/ garantie par, fabriqué pour:
Target Specialty Products PO Box 278 Milton, ON Canada L9T 4N9

6149601