



22-0-5

30% Polymer-coated sulfur-coated urea
(urée soufrée enrobée de polymère)
250 SGN

Guaranteed Minimum Analysis

MACRONUTRIENTS

Total Nitrogen (N).....22.00%
30% (6.6 out of 22) Polymer-coated sulfur-coated Urea
Registration # 2022739S Fertilizers Act
Available Phosphoric acid (P₂O₅).....0.00%
Soluble Potash (K₂O).....5.00%

MICRONUTRIENTS

Sulfur (S)2.20%

Analyse Minimale Garantie

MACRONUTRIENTS

Azote total (N).....22,00%
30% (6,6 hors de 22) urée soufrée enrobée de polymère
Numéro d'enregistrement # 2022739S Loi sur les engrais
acide phosphorique (P₂O₅).....0,00%
Potasse soluble (K₂O).....5,00%

MICRONUTRIENTS

Sulfur (S)2,20%

Product derived from: Urea, Polymer Coated Sulphur Coated Urea, Calcium Carbonate, Muriate of Potash Active ingredients derived from registered and exempt materials.

Directions for Use

Apply 3.6 bags per acre (4,047 m²) to obtain 1 lb. (0.45 kg) of nitrogen per 1,000 ft² (93 m²). Apply to Turf as needed. To be used as part of a complete fertilization program. This product should be used on the basis of a soil and/ or tissue analysis. .

Produit dérivé de: Urée, urée soufrée enrobée de polymère, carbonate de calcium, muriate de potasse. Ingrédients actifs dérivés de matériaux enregistrés et exemptés.

Mode D'emploi

Applique 3.6 sacs par acre (4,047 m²) pour obtenir 1 lb. (0.45 kg) de azote par 1000 pi² (93 m²). Appliquer sur le gazon selon les besoins. A utiliser dans le cadre d'un programme complet de fertilisation. Ce produit doit être utilisé sur la base d'une analyse du sol et/ou des tissus.

SUGGESTED SPREADER SETTINGS / RÉGLAGES SUGGÉRÉS POUR L'ÉPANDEUR:

These suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader prior to applying product. Ces suggestions de réglages de l'épandeur ne sont pas destinées à remplacer l'étalonnage. Veuillez calibrer votre épandeur avant d'appliquer le produit.

SPREADER épandeur	GROUND SPEED vitesse au sol	WIDTH OF COVERAGE largeur de la couverture	TOTAL PRODUCT/ produit total	
			LOW RATE faible taux 2.1 lbs/1,000 sq ft	MEDIUM RATE taux moyen 3.6 lbs/1,000 sq ft
AccuPro 2000	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	L	N
Earthway 2400	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	14	17
Lely Models WR, WFG, HR 1240 (PTO @ 450 rpm)	4.5 mph/ 7.2 km/h	30 ft/ 9.1 m	4 II	6 II
Lesco (letters)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	H	K
Lesco (numbers)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	16	22
Prizelawn CBR III	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	K	0
Prizelawn CBR II	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4 1/2	6
Scotts R8	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	L	N
Spyker	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4 1/2	5 1/4
Vicon (03 Series)	4.5 mph/ 7.2 km/h	24 ft/ 7 m	21	24

Net Weight/ poids net
25 kg (55 lb)



Guaranteed by, manufactured for/ garantie par, fabriqué pour:
Target Specialty Products PO Box 278 Milton, ON Canada L9T 4N9



6149055

CI601697